



MA – 100mm Masten mit außen liegendem Hiss-Seil



Masten mit außen liegendem Hissseil und Klampe, die ursprünglichste Variante des Flaggenwechsel, der Wechsel erfolgt in bequemer Stehhöhe. Dieser Mast zeichnet sich besonders als Eventmast aus. Für den privaten und gewerblichen Einsatz.

Mast: Windlastberechnungen nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1	
Form:	zylindrisch
Mastdurchmesser:	100 mm
Wandung:	5 mm
Material:	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche:	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe:	7 bis 10 Meter über Boden
Flaggengröße: (empfohlen)	z.B. 120 X 300 cm 150 x 400 cm
Ausstattung:	
Mastkopf:	schwarzer Kunststoffkopf mit integrierter Seilumlenkung
Hiss-Seil:	Außen liegendes, hochwertiges Hiss-Seil, 16fach geflochten mit Innenseele, 5 mm stark
Klampe:	Metallklampe zum Belegen des Hiss-Seils. Bedienhöhe ca. 1500 mm über Boden
Extra: (nach Absprache)	z.B. Mast in farbiger Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich
Befestigung:	Bodenhülse, mobile Fundamente, Einschraubfundamente, Wandhalterungen, Kippgelenke,...
Längen und Gewichte:	Höhe über Boden 7 m 8 m 9 m 10 m Gewicht:

